Filtergehäuse und Montagesysteme im OP

www.h-i-b.eu

Flusenfilter FFWE (Flusenfilter Wandeinbau)

Vorteile:

- leckagefrei durch spezielle Lippendichtungen, desinfektionsmittelbeständig
- keine vorstehenden Bauteile
- keine metallischen Vibrationsgeräusche
- ohne Werkzeuge demontierbar durch geformte Griffstifte
- auch als Überströmgitter mit Schiebestutzen lieferbar
- Anschlußstutzen eckig oder rund
- Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Anwendung:	Flusenfilter im OP
Rahmenmaterial:	Edelstahl, 1.4301
Bemerkung:	Flusensieb bestehend aus:
	- Flusengitter und Blendrahmen

- Druckverlust unverschmutzt ca. 30 Pa bei 2,5 m/s

Typ	Abmssungen BxHxT (mm)	Flusensiebabmessungen BxHxT (mm)	Nennvolumen (m^3/h)	Frachtvolumen (m^3)	Frachtgewicht (kg)	HIB Nr.
FFWE 21	225x125x80	180x80x15	30	0,01	1,5	211209W
FFWE 22	225x225x80	180x180x15	120	0,01	2,3	221209W
FFWE 31	325x125x80	280x80x15	60	0,01	4,8	311209W
FFWE 32	325x225x80	280x180x15	200	0,01	4,9	321209W
FFWE 42	425x225x80	380x180x15	280	0,01	5,1	421209W
FFWE 43	425x325x80	380x280x15	450	0,01	7,8	431209W
FFWE 52	525x225x80	480x180x15	330	0,02	7,2	521209W
FFWE 53	525x325x80	480x280x15	600	0,02	9,5	531209W
FFWE 54	525x425x80	480x380x15	850	0,02	12,5	541209W
FFWE 62	625x225x80	580x180x15	430	0,02	7,7	621209W
FFWE 63	625x325x80	580x280x15	700	0,02	11,5	631209W
FFWE 64	625x425x80	580x380x15	1.000	0,02	15,2	641209W
FFWE 73	725x325x80	680x280x15	800	0,02	13,6	731209W
FFWE 74	725x425x80	680x380x15	1.150	0,03	18,1	741209W
FFWE 75	725x525x80	680x480x15	1.400	0,03	21,4	751209W
FFWE 83	825x325x80	780x280x15	1.000	0,03	15,8	831209W
FFWE 84	825x425x80	780x380x15	1.300	0,03	19,5	841209W

Abscheider bestehend aus:

- engmaschigem (1,0 x 0,4) Edelstahl-Drahtgewebe gem. DIN 4189
- Aufnahmerahmen zum Einbau in die Wand- oder Kanalöffnung
- Einbau erfolgt wandbündig, der Abscheider ist in der Tiefe zurückversetzt
- spezielle Lippendichtung verhindert Partikeleintrag in das Abluftkanalsystem
- konische Aufnahmestifte ermöglichen sehr leichten Ein- und Ausbau der Flusengitter

Ausführung / Materialspezifikation :

- Edelstahlmaterial, Werkstoff Nr.: 1.4301
- Oberflächen sind mit 222 Korn geschliffen
- Materialstärke-Rahmen: mind. 1,00 mm

Tägliche Reinigung empfohlen / je nach Erfordernis !